

TB 125



automotive service equipment



Smontagomme elettroidraulico per pneumatici di autocarri, autobus, trattori e veicoli di movimentazione terra, con cerchi a canale o ad anello elastico e per pneumatici con o senza camera d'aria.

Electrohydraulic tyre changer for trucks, buses, tractors and earth moving equipment with groove or elastic ring type rim wheels and with tubeless or inner tube type tyres.

Démonte-pneus électro-hydraulique pour pneus de poids-lourds, tracteurs et engins de terrassement, avec jantes à creux ou à anneau élastique, ainsi que pour pneus avec ou sans chambre à air.

1. Il quadro comando è semplice e intuitivo, ed è posizionato su un pratico braccio snodato che permette all'operatore di lavorare in completa sicurezza.

The **simple and intuitive control panel** is mounted on a practical articulated arm allowing the operator to work in complete safety.

Le **tableau de commande, simple et convivial**, est monté sur un bras articulé très pratique, permettant à l'opérateur de travailler en toute sécurité.

2. Mandrino autocentrante presa da 14" a 26" con rotazione oraria ed antioraria

Turntable spindle for clamping rim sizes from 14" to 26" with clockwise and anticlockwise rotation

Mandrin autocentrer avec prise de 14" à 26" à rotation en sens horaire et anti-horaire

3. Griffe speciali per cerchi in lega con inserti in plastica (a richiesta)

Special clamps with plastic insert for alloy rims (optional)

Griffes spéciales pour jantes en alliage avec inserts en plastique (sur demande)

4. Centralina idraulica.

Hydraulic power unit.

Centrale hydraulique.

5. Carrello con movimento idraulico destra-sinistra e braccio utensile con sistema di bloccaggio di sicurezza.





Carriage with hydraulic left-right translation and tool arm with safety lock system.

Chariot à actionnement hydraulique droite-gauche et bras porte-outil avec dispositif de blocage de sécurité.

6-7. Il TB 125 è in grado di operare su ruote fino a 700 kg con una forza stallontrice di 1400 / 1800 Kg.

The TB 125 can work with wheels weighing up to 700 Kg with a **1,400 / 1,800 Kg bead breaker power.**

Le TB 125 est en mesure d'opérer sur des roues jusqu'à 700 kg avec une force du détalonneur de **1 400 / 1 800 Kg.**



TB 125




TB 125

Accessori Standard Standard accessories Equipement de série



Accessori optional Optional accessories Equipement en option




Dati tecnici Technical data Données techniques

Larghezza max. ruota Max. wheel width Largeur max. roue	780 mm
Diametro max. ruota Max. wheel diameter Diamètre max. roue	1600 mm
Capacità della morsa Chucking device capacity Capacité de l'étau	14" ÷ 26"
Motore centralina idraulica Hydraulic unit motor Moteur centrale	1,1 kW
Motoriduttore a due velocità 2 speed gear box motor Motoréducteur à 2 vitesses	3 Ph 1,5 kW- 1,8 kW
Capacità di sollevamento ruote Max. wheel lifter capacity Portée de levage de la roue	700 kg
Capacità portata cilindro Cylinder load capacity Capacité de portée du vérin	1200 kg
Forza stallonatrice Bead breaker power Force du détalonneur	1400/1800 kg
Voltaggio Voltage Voltage	400/230 V-3 ph-50/60 Hz
Peso netto Net Weight Poids net	555 kg

Dimensioni Dimensions Dimensions

	min	max
A	970	1220
B	1700	2000
C	1915	2220



MONDOLFO FERRO S.p.A. - a NEXION GROUP COMPANY
 Viale Dell'Industria, 20 - 61037 MONDOLFO (PU) ITALY
 Tel. 0721.93671 - Telefax 0721.930238
 info@mondolfoferro.it - www.mondolfoferro.it

L'azienda si riserva di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento.
 The company reserves the right to modify the technical specifications of its products at any time.

by Marketing - Cod. DPMF000080B- I-UK - 05/2011.